

Regels bootliften

1. Voor een bootlift langs een waterkering is een watervergunning vereist.
2. Bootliften worden volgens de hierna genoemde punten alleen toegestaan langs particuliere percelen (dus niet langs openbaar terrein, niet langs eigendom van HHNK). In andere situaties moet een watervergunning worden aangevraagd en verkregen.
3. In waterlopen met een waterbreedte breder dan 10 meter:
Een bootlift is toegestaan – al dan niet met een vaste of in/opklapbare constructie – zonder dat daarvoor een schriftelijke toestemming van het hoogheemraadschap nodig is, mits de beschikbare ruimte (waarbij wordt uitgegaan van een bootlift aan beide zijden van de waterloop en een minimale vrije doorvaartbreedte van 6,00 meter in het midden van de waterloop) gelijkelijk verdeeld wordt, gemeten vanuit de oever van de aangrenzende percelen¹.
4. In waterlopen met een waterbreedte tussen de 6,00 en 10,00 meter:
Een bootlift - met een vaste of in/opklapbare constructie - is toegestaan, zonder dat daarvoor een schriftelijke toestemming van het hoogheemraadschap nodig is, mits er binnen een afstand van 3,00 meter gemeten vanuit het midden van de waterloop geen vast deel van de constructie van een bootlift aanwezig is². Bovendien moet er een minimale afstand van 6,00 m zijn tussen het vaste deel van een bootlift en het vaste deel van een tegenoverliggende bootlift of werk (steiger, boothuis etc.)³.
5. In waterlopen met een waterbreedte van 6 meter of smaller:
Hier zijn in principe (gebaseerd op de regels voor steigers) geen bootliften toegestaan. Uitzondering hierop zijn situaties waarbij de boot op een in/opklapbare constructie nagenoeg niet het water insteekt en de aanwezigheid van de bootlift in combinatie met de daarop gelifte boot niet leidt tot een vermindering van de doorvaart ten opzichte van die situatie dat de boot gewoon aan de wal wordt afgemeerd.
6. De bootlift wordt zo dicht mogelijk langs de oever geplaatst, zodanig dat de boot/constructie zo min mogelijk het water insteekt.
7. De onderdelen van de bootlift steken (richting het water) zo min mogelijk uit ten opzichte van de boot die erop wordt gelift. Van bootliften die langere tijd niet gebruikt worden, worden de uitstekende delen weg- of opgeklapt.
8. Indien dit vanwege slootonderhoud noodzakelijk is, wordt de constructie op eerste aanzegging in/opgeklapt.

N.B. opgemerkt wordt dat naast de bovenstaande gedragsregels verbodsbepalingen kunnen gelden vanuit de keur of vaarwegregelgeving over afstanden tot kunstwerken, gemalen, inlaten, bruggen, maaiboottewaterlaatplaatsen etcetera en deze regels onverkort van toepassing zijn.

Mogelijk is wel een vergunning/toestemming van de betreffende gemeente of eigenaar van de waterloop vereist.

¹ In de situatie dat een bootlift langs een steiger wordt geplaatst, komt de breedte van de steiger ten laste van de ruimte die beschikbaar is.

² Dit betekent dat in waterlopen van ca. 7 á 8 m breed vaak uitsluitend een bootlift met een in/opklapbare constructie kan worden toegepast.

³ Dit kan tot gevolg hebben dat in situaties waarbij aan de overzijde van de sloot al een werk (steiger, boothuis o.i.d.) aanwezig is, er geen bootlift gemaakt kan worden.